



ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΟΔΗΓΗΣΗΣ **DEL/DRIVE 25**



**ΔΟΝΤΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΕ
ΒΗΜΑ 25,5 mm ΣΕ ΟΛΟ
ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ**

ΤΑΙΝΙΕΣ ΟΔΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΔΟΝΤΩΤΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ

- Ενεργός Οδήγηση
- Δόντια οδήγησης σε όλο το πλάτος της ταινίας.
- Χωρίς γλίστρημα της ταινίας.
- Αθόρυβη κίνηση.
- Δεν απαιτείται τέντωμα.
- Εύκολο "οδήγημα".

ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ ΤΥΜΠΑΝΟΥ

- Συμπαγής και μικρή σε μέγεθος κατασκευή
- Διευκολύνει τη μεταφορά μικρών προϊόντων στις διάφορες κατασκευές.

ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΣ ΥΛΙΚΟ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟ ΜΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

- Εύκαμπτη, ελαφριά.
- Ανθεκτική στη τριβή, στο σχίσιμο και στη φθορά.
- Υψηλή ανθεκτικότητα σε έλαια, λιπαρά και σε διαλύτες.
- Υψηλή αντοχή σε χημικές ουσίες.
- Εύκολος, γρήγορος και αποδοτικός καθαρισμός της ταινίας.
- Αυξάνει το χρόνο ζωής και την αντοχή των μεταφορικών ταινιών

ΑΝΩΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΓΙΕΙΝΗ

- Λεία, αδιάβροχη και άφθαρτη επιφάνεια.
- Εύκολο, γρήγορο και αποδοτικό καθαρίσμα **χωρίς αποσυναρμολόγηση / διάλυση.**
- Ουσιαστική εξοικονόμηση στη κατανάλωση νερού και προϊόντων καθαρισμού.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΤΑΚΟΥΝΙΩΝ

ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΨΙΣΥΧΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Κατόπιν Ζήτησης:

- Συγκόλληση τακουνιών με υψηλή συχνότητα.
- Τοποθέτηση πλαϊνών κυματοειδών (παραπέτα).
- Διάνοιξη τρυπών.



Κωδικός Αναφοράς	DDB25B5.3
Οδήγηση	Οδήγηση με δόντια βήματος 50 mm
Μέγιστο Πλάτος	530 mm
Πάχος Ταινίας	1.7 mm
Συνολικό Πάχος	5.3 mm
Υλικό	Πολυουρεθάνη
Χρώμα	Μπλε
Βάρος	2.8 kg/m ²
Σκληρότητα	95 ShA
Traction Rating	2.5 daN/cm του πλάτους
Ελάχιστο Ø Τυμπάνου	48 mm
Ελάχιστο Ø Τυμπάνου (αντίστροφη κλίση)	50 mm
Θερμοκρασίες Εργασίας	-20°C / +60°C
Μέγιστη Γραμμική Ταχύτητα	2 m/s
Έγκριση για τρόφιμα	FDA / CE
Ένωση	Ατέρμονες (με πρέσσα συγκόλλησης) Με ειδικούς συνδετήρες
Συντελεστής Τριβής	
HDPE	0.2
Ατσάλι	0.45
Ανοξείδωτο Ατσάλι	0.55

ΟΔΟΝΤΩΤΑ και ΚΥΚΛΙΚΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ

Κωδικός Αναφοράς - Οδοντωτά (P50) - Κυκλικά (R50)	Υλικό	Αριθμός Δοντιών	Εξωτερικό Ø (mm)	Οπή στο κέντρο (mm)		Πλάτος (mm)	Φλάντζα	Φλάντζα Ø (mm)
				τετράγωνη	κυκλική Ø 30 mm			
P25WUN06	HDPE	6	48	48	-	25	25	
P25WUN08	HDPE	8	65	65	-	25	25	
P25WUN10	HDPE	10	81	81	40	-	25	
P25WUN12	HDPE	12	97,5	97,5	40	-	25	



Η ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ ΧΑΡΙΣΟΥΔΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001
ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ISO14001.

**ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ ΧΑΡΙΣΟΥΔΗ**

📍 Οικ. Τετράγωνο 18 - Κτίριο 7 - Βι.Πε.Θ.
Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, 57022, Σίνδος
✉ info@eurotechnik.gr | sales@eurotechnik.gr
☎ (+30) 231 0723 295 (Τηλ. Κέντρο)
☎ (+30) 231 0797 189 (Fax)
🌐 www.eurotechnik.gr